

RESUMEN COTIZACIONES DE PRECIOS - Aire Acondicionado

ITEM	PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA A COTIZAR	CANTIDAD A COTIZAR	Dinissan		Distoyota		Tecnimontacarga smart sas		DESVIACIÓN ESTÁNDAR	SI DESVEST ES >10% SE PROMEDIA CON MEDIANA
				Valor Unitario	VALOR UNITARIO PROMEDIO O MEDIANA (INCLUIDO IVA SI APLICA)						
1	<p>Tipo de equipo: Montacarga dual (gasolina–gas) o equivalente, con capacidad mínima de carga de 2.5 toneladas. • Dimensiones y rendimiento: Altura de elevación mínima de 4.5 metros, mástil tríplex, transmisión automática, dirección asistida y sistema de freno de seguridad. • Motor y sistema dual: Motor de combustión con tecnología dual (gasolina/GPL), que permite operación eficiente en interiores y exteriores. • Sistema de seguridad: Incorporar alarma sonora de retroceso, luces LED de seguridad, cinturón de seguridad para operador, espejos retrovisores y alarma de sobrecarga. • Normatividad: Cumplimiento de normas internacionales de seguridad industrial aplicables (ISO 3691-1, OSHA si corresponde) y normatividad colombiana vigente. • Garantía: Mínimo un (1) año o 2.000 horas de uso, lo que ocurra primero, cubriendo piezas, repuestos y mano de obra. • Documentación: Entrega de manual de operación, manual de mantenimiento, catálogo de repuestos y ficha técnica del fabricante en idioma español. • Capacitación: Capacitación certificada al personal designado por la Entidad sobre operación segura, mantenimiento básico y protocolos de seguridad. • Repuestos y soporte: Disponibilidad de repuestos originales en Colombia durante mínimo cinco (5) años. • Mantenimiento inicial: Un mantenimiento preventivo gratuito durante los primeros seis (6) meses posteriores a la entrega. • Centro de carga: 500 mm. • Posición del operario: Sentado. • Tipo de mástil: Tríplex VFH480. • Altura de elevación del mástil: 4.800 mm. • Altura del mástil retraído: 2.180 mm. • Longitud de horquillas: 48 pulgadas. • Modelo de motor: K25. • Dirección: Hidrostática. • Tipo de llantas: Neumáticas. • Válvulas (vías): 3. • Side Shift: Sí. • Tablero tipo automóvil multifuncional de cristal líquido. • Sistema de Control Oscilatorio (SCO): Ubicado en el eje trasero, proporciona estabilidad lateral excepcional al girar el montacargas, reduciendo la probabilidad de volcamiento (libre de mantenimiento). • Sistema de aseguramiento del mástil: Asegura automáticamente las operaciones de levantamiento e inclinación cuando el operador se baja del equipo, ayudando a prevenir accidentes. • Asiento amortiguado con apoyo lumbar. • Fácil acceso al motor. • Amplio espacio para los pies. • Certificación ISO 9001.</p>	Unidad	1	\$ 173,443,055	\$ 163,990,093	\$ 203,805,653	\$ 173,443,055	\$ 20,802,751		11.53%	